

匠システムオリジナル『仕上げネット』使用方法

当商品はドライ品・水洗い品(W洗い商品)に対応する商品です。

ドライ品・水洗い品(W洗い商品)の着用時や洗淨脱液時に出来るシワを簡単・低コストで取るために商品開発しました。

当商品と専用加工剤の使用により仕上げ時の効率を高めることはもちろん、衣類の風合いや光沢の復元も可能となります。

■『仕上げネット』専用加工剤の準備

①8ℓ～10ℓの蓋付バケツを用意します。

※作り置きはお勧め出来ませんので、1日に使用される分を作る事を考慮し、あまり大きなバケツはお勧めしません。(以下、加工剤の作り方/使用方法 参照)

②バケツの内側に2ℓの印しを入れておきます。

■加工剤の作り方

①バケツに2ℓの水を入れます。

②加工剤の原液をよくかき混ぜた後、50ccの原液加工剤を投入し、かき混ぜます。

■『仕上げネット』使用方法

①バケツに『仕上げネット』を浸した後、手で絞ります。

※あまりに強く絞りすぎると、『仕上げネット』が吸収する加工剤が少なくなり効果が薄れる場合があります。(持ち上げて液が垂れない程度が目安です)

※ネット1枚あたり約150cc～160cc吸着します。

20kgタンブラーを使用の場合、『仕上げネット』2枚投入で6回程度が目安(2ℓ加工剤の場合)となります。

②ドライ品・水洗い品(W洗い商品)の乾燥時に『仕上げネット』をタンブラーへ一緒に投入します。

③乾燥終了後に『仕上げネット』も一緒に取り出します。

※加工剤は乾燥機投入の都度付けてください。繰り返しの利用は効果ができません。

※使用後に効果が薄い場合は、タンブラーの容量や1日の使用回数/対象衣類の枚数に応じて加工剤の使用量や『仕上げネット』の投入枚数を増やす等、調整してください。

■『仕上げネット』のメンテナンス

乾燥時に付着する色素や不純物を取り除く為、1週間に一度程度は少量の洗剤にて洗淨し、よくゆすいでください。

その後、自然乾燥をして頂くことでネット自体の消耗が軽減でき、より長くご利用いただけます。